

Luminária industrial 816.40 CW Intensive DALI

REF. 81640338-385



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para a iluminação industrial de grande superfície, a casa de eletricidade Simon oferece esta alternativa de luz intensiva. Luminária industrial suspensa 816.40 CW Intensive DALI. Luminária industrial suspensa para iluminação intensiva. Temperatura fria da cor (CW). Diâmetro 360 mm, altura de suspensão 490 mm. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Ótica Intensiva. Pode-se ver na ficha técnica que sua fotometria é direcional, enviando o feixe de luz com um ângulo de 30 °, o que oferece uma visão natural e clara da zona de trabalho. Está isenta da prova de segurança fotobiológica. O seu peso é de 3,6 Kg. Seu vida útil é de 50.000 hs a 25 °. O controlo é DALI , uma interface de regulação bidirecional com uma estrutura mestre-escravo, onde a informação flui desde um controlador, que opera como mestre, para os equipamentos de iluminação que operam unicamente como escravos, executando os comandos ou respondendo às solicitações de informação recebidas. Visualmente atraente, acabamento em preto. O materiais Alumínio e policarbonato.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

11700 lm

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

11700 lm/90W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Intensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

90 W

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

DALI

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

130 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194577

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053194577

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

190.00

LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM