Luminária industrial 816.44 5000K GN

REF. **81644038-785**



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce,Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
08

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

TEMPERATURA DE COR (K)
5000 K

CONTROLE
DALI

CRI
80.00

L70 (°C)
50.000 h a 25°C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
90°

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
134 lm/W

LÚMENS (LM)
32200 lm

LÚMENS/W
32200 lm / 240W

ÓTICAS
Geral

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isenta

POTÊNCIA (W)
240 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Interrompido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053229378

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
200.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
485.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
485.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
47045000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
8.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
6.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053229378

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
200.00

LARGURA DA EMBALAGEM
485.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
485.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
47045000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
8.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
6.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM