

## Downlight Simon 735.21 Blanc chaud Medium 1-10V Blanc

RÉF. 73521130-683



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage technique général


#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                             |                                            |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| FRÉQUENCE                                   | DRIVER INCLUS                              | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) |
| 50 Hz                                       | Oui                                        | 96 lm/W                     |
| CLASSIFICATION IP                           | CLASSE ÉLECTRIQUE                          | LUMENS (LM)                 |
| IP20                                        | Type 1                                     | 2300 lm                     |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) | ALIMENTATION INTÉGRÉE                      | LUMENS/W                    |
| 35 °C maximum                               | Oui                                        | 2300 lm/24W                 |
| ALIMENTATION (V~)                           | L70 (°C)                                   | OPTIQUES                    |
| 220/240 V~                                  | 100.000 h à 25°C                           | Medium                      |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)                  | L90 (°C)                                   | PUISSANCE (W)               |
| 3000 K                                      | >50.000 h à 25C°                           | 24 W                        |
| CONTRÔLE                                    | ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) | DURÉE DE VIE                |
| 1-10 V                                      | 65°                                        | 50.000 h                    |
| IRC                                         | TYPE DE COULEUR                            |                             |
| 80.00                                       | WW                                         |                             |

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTERNATIVES D'INSTALLATION     | TYPE D'INSTALLATION                     |
| En saillie au plafond           | Encastrable                             |
| HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION | TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 |
| 150                             | Connecteur rapide                       |

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053136713

### POIDS NET DU PRODUIT

1.30

### LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053136713

### VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.60

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.60

### LARGEUR EMBALLAGE

285.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.30

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM