

Conetor HDMI Tipo A fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K129B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este conector HDMI tipo A fêmea da série Simon K45 está desenhado com materiais de primeira qualidade e apresenta um bonito e clássico acabamento em cor branco. Com medidas de 22,5 x 45 mm, requer um tipo de ligação de bornes fêmea – fêmea. Quanto ao máximo de comprimento de cablagem recomendado, varia entre os 5 metros para cabos de categoria 1 e os 12 metros para cabos de categoria 2. O conector Simon K45 HDMI é a versão individual do produto para um ou dois elementos. Além disso, só é de um módulo e pode se instalar em superfície ou encastrado. Foi fabricado a partir de componentes metálicos, com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que admite baixas e altas temperaturas, otimizando a segurança durante o seu uso. Recomenda-se limpar o produto com um pano limpo e seco, evitando sempre detergentes abrasivos, que contenham químicos, como o cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor HDMI Tipo A fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para cabos de categoria 1 (Transmissão de vídeo até 720p ou 1080i) e 12 metros para cabos de categoria 2 (Transmissão de vídeo em 1080p ou superior). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

REVISÃO
2.0

TIPO DE CONECTOR
HDMI

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
HDMI

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contêm cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064812	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.10
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064812	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.20
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	