

Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas) para persianas sin enclavamiento con emb. tornillo Simon 73

REF 73396-39



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE ENCLAVAMIENTO

Sin enclavamiento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

NORMATIVA

NORMATIVA

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

1201200MMQ

PESO NETO

0.033KGM

PESO BRUTO

0.033KGM

EAN PRODUCTO

8421053255360

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

52MMT

ANCHO EMBALAJE

105MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1201200MMQ

PESO NETO

0.33KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053061442