

## Boîte de sol réglable avec 4 éléments pour installation dans un sol de chaussée gris Simon K45

RÉF. KF470/1



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Grey

#### MATÉRIAU

Divers

#### COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45  
(aucun adaptateur nécessaire)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison  
métallique, câble de mise à la  
terre, matériel et manuel  
d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000024

#### REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052102-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053102-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

08

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### CHARGE MAXIMALE (KG)

1400kg

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

### NOMBRE DE MODULES

4 modules

### RAL

7011

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 155 mm

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

### VERSION

4 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
conforme à la norme IEC 60695-  
2-11)

### TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de  
sol sur la goulotte de sol (fournie  
dans la boîte de sol)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être  
installé sur des sols pavés bien  
qu'il soit également adapté à  
une installation sur des faux  
planchers

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053125403       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.10                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>212.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053125403              | VOLUME EMBALLAGE<br>3325000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>84.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>1.10     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.10 | LARGEUR EMBALLAGE<br>181.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.10      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |