

Kit caixa chão regulável técnico 8 elementos 1 proteção DIN, 1 ficha dupla, 1 SAI dupla, 2 placas 2 RJ45 cinza Simon 500 Cima

REF. 52006402-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este kit para caixa de chão técnico foi desenhado para encaixar 8 elementos: 1 proteção DIN, 1 ficha dupla, 1 SAI duplo e 2 placas RJ45. Mede 187 x 283 x 92 mm e apresenta acabamento em cinza. Consta de elementos metálicos com isolamento em termoplástico sem halogéneos, um material altamente seguro em caso de incêndio. Foi elaborado em estrito cumprimento com a norma e está preparado para suportar temperaturas extremas, mantendo-se em ótimas condições. Inclui um sistema de ligação de bornes por corte, o que facilita visivelmente a instalação. O kit pode combinar-se opcionalmente com uma tampa embelezadora de enchimento. Está incluído na série Simon 500 Cima, uma coleção pensada para favorecer a conectividade, que conta com mais de 60 kits diferentes para se adaptar a todas as necessidades atuais. Todos os kits, incluído este, se entregam perfeitamente montados e cablagens.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, opcionalmente combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053104-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

12

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

4

CONECTORES RJ45

Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1300kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 265 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

10

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT

e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no abáculo do chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão técnico

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053106419	1.91	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4.98
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053106419	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	95.00	1.91
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.91	186.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	282.00	

