

Proyector 889 20W 5500K

REF. 88931038-885



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 5500K. Potencia: 20W. Lumens: 1600lm. Eficiencia: 80lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 127 mm x 107 mm x 28 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared, Iluminación para industria, Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

109 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

05

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5500 K

LÚMENES (LM)

2180 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CONTROL

On/Off

ÓPTICAS

Simétrica

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

DRIVER INCLUIDO

Sí

POTENCIA (W)

20 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053440421

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

13537500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053440421

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

4.18

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

250.00

PESO NETO EMBALAJE

0.19

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

190.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.21

LONGITUD EMBALAJE

285.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.19

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT