

Tecla individual com visor alumínio Simon 44

REF. 4400010-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tecla individual com visor, em acabamento cor alumínio da série Simon 44 Aqua. Pode-se instalar em divisões com uma temperatura situada entre os 5 aos 40°C, aproximadamente, ainda que também é capaz de suportar temperaturas extremas de -25 a 50°C. Esta tecla é fabricada em termoplástico, um material que se limpa facilmente já que apenas terá que utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão e não usar nunca nem detergentes abrasivos nem panos que contenham cloro. A série Simon 44 Aqua está desenhada para operar em ambientes adversos com água, pó e zonas exteriores. Esta série conta com tampas em 4 acabamentos diferentes (cinza, vermelho, verde pistácio alumínio) e são ideais para a colocação em piscinas, cozinhas, jardins, lofts, terraços, banhos industriais e instalações desportivas. Seu proteção contra o pó faz que esteja pronta para suporte a acumulação de sujeira e pó no ambiente enquanto a proteção contra o água fazem que esteja preparado para resistir a humidade e as inclemências meteorológicas.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Espelhos com tecla Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. Esta referência só inclui a tecla embelezadora. É necessário substituí-la pelas teclas das referências com espelho e tecla incluídos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254219	0.02	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.02	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053070635	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	5	0.09
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.09
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	76.00	KGM