

## Caisson de sol réglable avec 4 éléments pour installation sur faux plancher gris Simon K45

RÉF. KF410/1



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Modèle de caisson de sol KF410/1 de la série de composants professionnels Simon K45. Élément spécialement conçu pour être installé sur des faux planchers, formant un système de montage et de fermeture d'installation solide et professionnel. C'est un caisson réglable pour 4 éléments pour installation en faux plancher, facilitant l'installation encastrée en faux plancher. Boîte en plastique avec des finitions grises. Il intègre des composants métalliques à isolation thermoplastique sans halogène et auto-extinguible qui garantissent l'absence de propagation de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité. Après sa configuration et son installation, il est possible de l'associer à l'élément de garniture affleurant (réf. 52053102-035) s'il n'est pas installé sur le revêtement de sol lui-même. Il mesure 171 x 187 x 92 mm, en étant un élément très polyvalent pour prendre une part active dans différents schémas d'installation professionnels.

### FINITION

Gris

### MATÉRIAU

Divers

### COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45  
(aucun adaptateur nécessaire)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison  
métallique, câble de mise à la  
terre, matériel et manuel  
d'installation

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

Une fois le produit configuré et installé, il peut éventuellement être combiné avec le couvercle de garniture affleurante (référence 52053102-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

08

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

### NOMBRE DE MODULES

4 modules

### RAL

7011

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 155 mm

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

### VERSION

4 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de plancher dans le trou prévu dans la dalle de plancher surélevée (fournie dans la boîte de plancher)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des faux planchers

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053125212                 | 1.01                              | 175.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053125212                     | 3325000.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 100.00                            | 1.01                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 1.01                          | 190.00                            | 1.01                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |