

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes grafito Simon
500 Cima**

REF. 50000185-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas dimensiones de 50 x 50 x 11 mm, la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de un elemento para un conector RJ45 con compatibilidad con otros fabricantes en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados por particulares y profesionales del sector de la electricidad y la electrónica. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Su resistencia a golpes e impactos se debe al componente termoplástico libre de halógenos. Este material garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, el fácil mantenimiento de su estructura evita la oxidación y el deterioro que se produce con su propio uso, las altas temperaturas y el paso del tiempo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8
Keystone, AMP netconnect®
Serie Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 y 216005,
BeldenCDT® Serie Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Serie Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® y fabricantes de RJ45
con clipaje basado en formato
Keystone I y II.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

224

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

290

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

5196800

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.025

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.025

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053095287

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

80

ANCHO EMBALAJE

224

LONGITUD EMBALAJE

290

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.472

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

0.5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

