

Canal de aluminio de 2m 160x55mm con 2 compartimentos para funciones K45

REF. TK11122/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Canal de aluminio de 2m de longitud y una sección de 165x55mm, con 2 compartimentos frontales con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación, con posibilidad de derivar a Minicanal y Pasacables mediante la línea pretroquelada. Fabricada en aluminio anodizado de gran calidad, dotándose de un grado de protección IP4X e IK07. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 4 unidades (8 metros en total).

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones K45

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC001938

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

CLASIFICACIÓN IK

09

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

VERSIÓN

2 compartimentos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

No se necesitan herramientas

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053264225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

60256600

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436027916

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

20

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

190

PESO NETO EMBALAJE

20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

157

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

2020

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT