

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 RJ45 da Infra+® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50015089-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Composta por 1 elemento para 1 RJ45 de BeldenCDT®, nossa placa plana de voz e dados plana com cobertura contra poeira. Em acabamentos de alumínio, a , pertence à série Simon 500 Cima. Dispõe de medidas de 50x50x11 mm e uma espessura de 11 mm. Sua fabricação em termoplástico sem halogéneos garante que não tenha propagação de chamas perante um hipotético caso de incêndio e uma toxicidade muito baixa de se desatar alguma emissão de fumos. Por último, nossa placa inclui encaixes para sua poder fixá-la em envoltentes verticais e horizontais sem nenhuma necessidade de adaptador. Na Simon somos conscientes do que mais preocupa a nossos clientes. Por isso temos criado nossa aclamada série Simon 500 Cima, com a que deixarás de te inquietar para optar pelas melhores do mercado quanto a segurança.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053096864	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.19	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.86
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.19	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

