

Luminaria modular Clean room 120x30 4000K

REF. 75511330-394



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca 755 de 1295x295mm con frontal multicapa (difusor microprismático + cristal templado) para entornos exigentes. CRI90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 con reporte energético y diagnóstico. IP65, IK08. Potencia 45W, flujo 4550lm, eficiencia 101 lm/W. Ideal para hospitales, laboratorios o salas limpias. Cumple con la norma UNE EN ISO 14644 clase 1.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Cristal templado

APLICACIÓN

Healthcare

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 4545
CLASIFICACIÓN IK 08	CRI 90.00	LÚMENES/W 101
CLASIFICACIÓN IP IP65	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Diffused
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 110°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.95
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C	TIPO DE COLOR NW	POTENCIA (W) 45
TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 101	VIDA ÚTIL 50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053360071	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	LONGITUD EMBALAJE 0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053360071	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 0.00	PESO NETO EMBALAJE 0.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM