

DETECTOR CREPUSCULAR IP44 230V/50Hz Coati

REF. AF141230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor crepuscular COATI en color blanco con conexión automática de la iluminación al oscurecer y desconexión al amanecer. El detector es ajustable para que la iluminación se conecte cuando el nivel de luz en el ambiente sea inferior al umbral fijado. Además, cuenta con un retardo de 60 segundos para que no se desconecte con falsas alarmas como son los destellos de luz de un coche. Es ideal para lugares que se deben iluminar en función del nivel de luz en el ambiente, tanto interiores como exteriores.

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

80 W

CLASE ETIM

EC000189

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

1000 W

EMBALAJE

Blíster

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
<1 W

TIPO DE DETECCIÓN
Crepuscular

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXIÓN
Entre 10 segundos y 4 minutos

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTRÓNICO (W)
500W

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)
250W

FRECUENCIA
50 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
De 5 a 300 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20...+45

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RANGO APROXIMADO (M)
10

ALCANCE (M)
10 metros

TIPO
Detector de presencia

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)
Entre -20°C y 45°C

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852141237	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.20	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 9911000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412852141234	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	PESO BRUTO EMBALAJE 1.29
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 9911000.00	ALTURA EMBALAJE 170.00	PESO NETO EMBALAJE 1.21
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 220.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.22	LONGITUD EMBALAJE 265.00	