

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 Low Glare NW 1-10V

REF. 72060140-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con óptima microprismatizada y una iluminación de un blanco neutro (4000K para NW), la luminaria 720 modular Advance M4 60 x 60 de la colección Simon para iluminación interior, da a cualquier espacio la garantía de la mayor calidad lumínica unida al más eficaz ahorro energético. Con la última tecnología LED, esta luminaria consigue un ahorro energético de hasta un 20%, con una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 para L90. Su flujo luminoso es de 3400 lm/28 W y es compatible con tensión de 100.-240 Voltios y 50-60 Hercios. Incluye sistema de regulación 1-10 V, y está diseñada para instalación en techo técnico y perfilería vista de forma empotrada o en superficie. Estas características unidas a sus acabados en blanco y la última tecnología en iluminación, convierten esta luminaria modular en la opción ideal para lograr que cada espacio parezca brillar con luz propia.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

1-10 V

CRI

82

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

LÚMENES (LM)

3400 lm

LÚMENES/W

3400 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191781

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.234

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053191781

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

65

PESO NETO EMBALAJE

5

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

600

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.62

LONGITUD EMBALAJE

600

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT