

Downlight 725.24 WW Comfort

REF. 72524030-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación para interiores uniforme y de bajo consumo? Simon te propone esta Downlight 725.24 WW Comfort. Una solución perfecta para crear una iluminación general homogénea allí donde sea instalada. Posee un ecorrae de categoría B y un l70 de 30.000 horas.

Una luminaria que arroja una temperatura de color cálida de 3.000° K por lo que posee un tipo de color WW. Su óptica General ayuda a un reparto perfecto de los haces de luz en toda la estancia.

Estamos ante una luminaria que pertenece a la gama 725 de Simon por lo que la eficiencia energética está garantizada. Con solo 22 vatios de potencia obtenemos 2200 lúmenes. Su sistema de control es de ON-OFF. Cuenta con un elegante diseño circular que tiene unas medidas de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. Una luminaria diseñada para ser empotrada que cuenta con un acabado en color blanco.

APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

2200 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2200 lm/22W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


POTENCIA (W)

22 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089590

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053089590

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

117.00

ANCHO EMBALAJE

257.00

LONGITUD EMBALAJE

257.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.00

PESO NETO EMBALAJE

0.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM