Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Ortronics® graphite Simon K45

RÉF. **K281/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Element of the plate model K281 / 14 For the professional series Simon K45, this is the individual version Compatible for different types of installations for voice and data connections. It is a model of plate Voice and data plate without dust cover for a single element, for 1 RJ45 connector of Of ORTRONICS ® with an snap-fit Keystone I, II, ATT ® / Avaya ®. Is Manufactured in graphite finishes of tonality. It has components of thermoplastic character Halogen-free; guarantees no flame propagation in case of Fire and low toxicity in the event of smoke generation. In the case of combining plate Of VOX vertical enclosures and data you must use the 90º positioner (ref. K66) to facilitate its orientation. It has dimensions 45x45mm and a depth of 8 mm, which makes it a component very versatile And adaptable to all types of assemblies and installations professionals.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Clarity TechChoice Keystone séries

CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Non

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

TYPE DE PLAQUE
Plate

RAL
7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Conectores RJ45 de Ortronics®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Conectores RJ45 de Ortronics®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036345

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM