Prolongación 1,5 metros para columna blanco de 1 cara Simon 500 Cima

REF. **53555103-030**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la categoría de fijados a techo encontramos esta prolongación de aluminio pintado de 1 cara diseñada para una columna y con acabado en blanco. El artículo presenta unas dimensiones de 1500 x 110 x 72 mm y corresponde a la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad y garantiza la máxima velocidad en la transmisión de datos. Esta prolongación ha sido fabricada en cumplimiento con el reglamento actual y es apropiada para instalar en cualquier clase de suelo, sin importar si es técnico o pavimento. La fijación de la columna puede realizarse mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. En aras de garantizar la robustez de la estructura total, únicamente es posible combinar una prolongación por columna. Respecto al mantenimiento de la pieza, es aconsejable usar un paño suave y seco, evitando aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

RAL
9003

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101865

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101865

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
119.00

LONGITUD EMBALAJE
3040.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
31.84

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM