

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 blanco Simon K45

REF. K080/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 presenta la placa de voz y datos individual e inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45, la cuál presenta unas medidas de 45x45 mm y unos sencillos acabados en color blanco. Además, permite la inserción por corte 1 click® y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Gracias a su elaboración en materiales termoplásticos libre de halógenos, la pieza garantiza que la llama no se propague en el hipotético caso de incendio, además de una toxicidad muy baja si hubiese emisión de humos. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales –como minicolumnas, columnas, Teleblock o canales portamecanimos?– se requiere utilizar el posicionador a 90° para poder orientar la placa en posición vertical. Gracias a la garantía de una marca como Simon, sus productos pueden contar con la mejor calidad. Y es que gracias a su colección Simon K45, podemos ofrecer grandes soluciones de conectividad para quienes buscan que su hogar cuente con las mejores las comodidades del mercado.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
88

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
123

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1472064

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.012

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.012

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8426436037854

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88

ANCHO EMBALAJE
123

LONGITUD EMBALAJE
136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.472

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.24

PESO NETO EMBALAJE
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM