

Adaptador guia DIN para magnetotérmico o diferencial Simon 500 Cima

REF. 50000076-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Simon 500 Cima, encontramos el adaptador de guía Din que permite la instalación de equipos eléctricos modulares en cuadros eléctricos. Este modelo se adapta al mecanismo de magnetotérmico y al diferencial de la misma serie Simon 500 Cima. Compuesto por dos elementos y con un acabado en blanco. Sus dimensiones son 50x41 mm. Está fabricado en termoplástico, libre de halógenos, que garantiza la no propagación de llamas en caso de incendio. De igual modo, es garantía de baja toxicidad en el supuesto que hubiera una emisión de humos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador guía DIN para instalación en envoltentes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001024

OBSERVACIONES

Diseño universal para ser instalado en cualquier envoltente de Simon 500 Cima exceptuando las cajas de suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Adaptador para cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envoltentes metálicos y versión específica para cajas de suelo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO

DIN

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

9003

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el magnetotérmico o diferencial y combinado con el bastidor (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053096284	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 136.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

