

Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento negro Simon K45

REF. K18/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Apta tanto para superficie como para empotrar y con unos elegantes acabados en negro, nuestra placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos forma parte de la colección Simon K45. A elegir entre macho o hembra, sus medidas son de 45x45x8,5 mm y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos para poder garantizar que las llamas no se propaguen si hubiese incendio, además de una mínima toxicidad en el caso de emisión de humos. Aunque la pieza no incluye el conector, podrás elegir otras marcas de conectores de conexión rápida, ya que nuestra placa es compatible con los principales fabricantes. Lo único que se requiere para una correcta fijación del conector es que los clips tengan entre 1,5 y 2 mm de grosor. Y es que la colección Simon K45 ha sido especialmente diseñada para enamorar hasta a los clientes más exigentes, ya que reúne todo tipo de mecanismos autoextinguibles para poder disfrutar de una total seguridad. Es por ello que nuestro compromiso por reinventarnos cada día se hace patente en cada una de nuestras colecciones.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 3 polos

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones para 1 y 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

GST18

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036703	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	