

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 5e UTP grafite Simon 500 Cima

REF. 50004081-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa inclinada para voz e dados da série Simon 500 Cima e disponível em cor grafite. É uma placa que conta com cobertura contra poeira de 1 elemento e com 1 RJ45 de categoria 5e UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Na hora de instalá-la, não precisará nenhum adaptador, já que a placa inclui os encaixes necessários para sua fixação em envoltórios verticais e horizontais. As suas dimensões são de 50 x 50 x 42,5 mm e foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Este material garante que, em caso de incêndio, não se propaguem as chamas e que, em caso de emissão de fumos, tenha um baixo nível de toxicidade. Além disso, desenhou-se seguindo a norma TIA 568 C.2. É uma placa perfeita para instalar em lugares com uma temperatura entre os -5 e os mais de 60°C, pelo que é perfeito para qualquer tipo de clima. Sua limpeza é bastante simples e apenas terá que utilizar um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó, conector
RJ45 de categoria 5e UTP e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 26.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 86.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 58.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 86.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053097809	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 129688.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 26.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.16
	LARGURA DA EMBALAGEM 58.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

