

Caja de pared de superficie con tapa abatible para 4 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. 51040004-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dos cualidades definen a la perfección todos los productos y accesorios incluidos en la serie Simon 500 Cima: la máxima seguridad y el diseño más innovador. Ambas cualidades están presentes en la Caja de pared de superficie para ocho elementos en color blanco que podemos adquirir en esta gama. Con una tapa abatible, este elemento cuenta con unas dimensiones de 284 x 164 x 100 mm. Además, la estructura destaca por su resistencia a golpes e impactos que pueda sufrir en cualquier tipo de impacto gracias a al material termoplástico libre de halógenos con el que ha sido fabricada. Estos componentes son la mejor garantía para asegurarnos la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. En cuanto a su relación calidad-precio es inmejorable y no tiene rival entre otros artículos similares.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

16

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

2

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

0

RAL

9003

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES**

5

VERSIÓN

4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092262

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5.74

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053092262

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

120.00

PESO NETO EMBALAJE

0.92

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.92

LONGITUD EMBALAJE

290.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.92

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

