


Interrupteur à carte 6 (2)A 250 V connexion faston marron Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410526-088



INFORMATION DE BASE

FINITION

Brown

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Installation recommandée en associant l'article à un relais. Dans le cas contraire, l'intensité maximale du commutateur est de 6 A (2 A inductif).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

01

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,5 mm

INTENSITÉ (A)

6(2 ind.) A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INDICATEUR DE CONSOMMATION (mA)

1 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

Card

VERSION

Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Faston

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053198094

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.13

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053348628

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

LARGEUR EMBALLAGE

39.50

LONGUEUR EMBALLAGE

77.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

234195.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM