

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento
con 1 RJ45 categoría 5e UTP grafito Simon 500 Cima**

REF. 50004085-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El uso diario de los dispositivos electrónicos tiene una relación directa con el deterioro de su estructura. Para evitar que esto se produzca podemos confiar en la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento con un conector RJ45 categoría 5e UTP en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima, un accesorio con un innovador diseño que permite combinarla en todo tipo de ambientes decorativos. La resistencia de esta placa de voz y datos, que incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador, se debe a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido fabricada. Tiene unas dimensiones son 50 x 50 x 32,5 mm y un cableado 22-26 AWG. Además, esta placa garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 7021
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 5e UTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluido en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 1	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluido en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.026

LONGITUD EMBALAJE

86

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.026

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053098059

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

26

PESO NETO EMBALAJE

0.52

ANCHO EMBALAJE

58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

