

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 50000081-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon oferece-lhe uma solução para cada necessidade nos sistemas de conectividade de voz, dados, multimédia e sistema elétrico. Compatibilidades com conetores informáticos de outras marcas, instalação simples sem necessidade de ferramentas especiais nem parafusos. Modularidade, rapidez, comodidade e segurança, não só para as pessoas mas para as instalações. Permite ampliar o sistema todas as vezes que seja necessário, se adaptando às novas tecnologias ou reconectando com instalações já existentes. A gama Cima 500 da Simon, facilita sua instalação já que tem a mesma placa para todo o tipo de envoltentes: Encaixe horizontal e vertical. Novo formato de janela que indica a posição correta de conexão do cabo. Trata-se neste caso de uma Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira 1 elemento para 1 RJ45. Acabamento grafite, gama Simon 500 Cima. De acordo com o Módulo MD combinado. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico sem halogéneos Garante a não propagação de chama em caso de incêndio e baixa toxicidade perante a emissão de fumos. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas. Fácil manutenção. Limpeza com um pano limpo e seco. Recomenda-se não utilizar detergentes clorados.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053095300	VOLUME EMBALAGEM 1.472
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 88	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.014	LARGURA DA EMBALAGEM 123	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.014	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

