

PROYECTOR LED SOLAR PIR 50W 800 LÚMENES LUZ NEUTRA 4000K IP65 SIMON

REF. IL426114



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes y con acabado en negro. Ofrece iluminación en luz blanca neutra (4000K) con una potencia de 50 vatios equivalentes y una intensidad de 800 lúmenes, proporcionando una luz suave y eficiente ideal para exteriores. Funciona mediante energía solar, incorporando un panel fotovoltaico que permite su carga autónoma y sostenible. Además, integra sensor PIR, que activa la iluminación al detectar movimiento, optimizando el consumo energético y aportando mayor seguridad en zonas de paso. Su protección IP66 garantiza una alta resistencia al polvo y a chorros de agua, siendo perfecto para instalaciones en exteriores exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar el ángulo de iluminación de acuerdo con las necesidades del entorno.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared, Parking empresa, Residencial, Zonas de paso, Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

OBSERVACIONES

Alcance del control remoto: 6-8 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA 10-12h	TENSIÓN NOMINAL (V~) 5 Vdc	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°
VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA Más del 80% después de 1000 ciclos	MODO DE OPERACIÓN Encendido continuo o Temporizador (2 h, 4 h, 6 h, 8 h) opcional	TIPO DE COLOR Luz blanca neutra
REEMPLAZABILIDAD DE LA BATERÍA replaceable	RANGO APROXIMADO (M) 4 - 6m	LÚMENES (LM) 800lm
CAPACIDAD DE LA BATERÍA 3.2V/5AH	BATERÍA LiFePO4 Batería	LÚMENES/W 145 lm/w
CLASIFICACIÓN IK 08	TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000K	POTENCIA (W) 50W
CLASIFICACIÓN IP IP65	CRI 70.00	VIDA ÚTIL 35.000h
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX) Si	DIRECCIONAL Sí	

NORMATIVA

GARANTÍA

2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852983516	1.11	225.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
78.00	0.96	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
205.00	KGM	18663750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
220.00	18412853011505	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	5.65
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3517800.00	210.00	4.81
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	395.00	KGM

simon

