Разъем VGA HD15 "мама" модуль K45 белого цвета Simon K45

РЕФ. **K100B/9**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Разъем и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 20 м. Более подробно см. инструкцию к механизму

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 0,2 до 0,5 мм

ТИП РАЗЪЕМА
VGA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
15

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Модуль K45

ФОРМАТ
VGA

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
10

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436058958

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.08

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436058958

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
52.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
105.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
220.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1.20

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.08

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon