

## 818.16 1415mm suspendido 3000K Opal On-Off CRI80 Negro

REF. 81816038-783



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 para carril trifásico con adaptador orientable, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color blanco. Longitud de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 3000K con índice de reproducción cromática CRI90. Ofrece un flujo luminoso de 3350 lm con una potencia de 43W y una eficiencia de 79 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001743

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>FRECUENCIA</b><br>50 - 60 Hz                                   | <b>DRIVER INCLUIDO</b><br>Sí                             | <b>PASOS DE MACADAM</b><br><3 SDCM                  |
| <b>CLASIFICACIÓN IP</b><br>IP20                                   | <b>CLASE ELÉCTRICA</b><br>Tipo 1                         | <b>DISTANCIA MÁXIMA<br/>SUSPENDIDA (MM)</b><br>4000 |
| <b>RANGO DE TEMPERATURA DE<br/>FUNCIONAMIENTO (°C)</b><br>0...+35 | <b>L70 (°C)</b><br>50.000 h a 25°C                       | <b>ÓPTICAS</b><br>Opal                              |
| <b>ALIMENTACIÓN (V~)</b><br>220/240 V~                            | <b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ<br/>DE LUZ (°)</b><br>120° | <b>FACTOR DE POTENCIA (Φ)</b><br>0.9                |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)</b><br>0°C a 35°C                  | <b>TIPO DE COLOR</b><br>WW                               | <b>POTENCIA (W)</b><br>43 W                         |
| <b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b><br>3000K                          | <b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b><br>97                  | <b>VIDA ÚTIL</b><br>50.000 h                        |
| <b>CONTROL</b><br>On/Off  | <b>LÚMENES (LM)</b><br>4150                              |   |
| <b>CRI</b><br>80.00   | <b>LÚMENES/W</b><br>97                                   |   |

## NORMATIVA

**GARANTÍA**  
3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053375686

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

4.54

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053375686

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

160.00

ANCHO EMBALAJE

145.00

LONGITUD EMBALAJE

1430.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

33176000.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

4.54

PESO NETO EMBALAJE

3.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM