

## Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 5e UTP branco Simon 500 Cima

REF. 50004185-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Elemento de placa para conexões de voz e dados número 50004185-030, faz parte do conjunto de produtos e componentes da profissional gama Simon 500 Cima, adaptável para todo o tipo de sistemas e instalações profissionais. Placa de voz e dados de formato plano com cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 conetor RJ45 de categoria 5e UTP com encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya® elemento de fácil montagem e fixação. Trata-se de um modelo que apresenta cor e tonalidades em seus acabamentos em branco, integra componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos, minimizando o risco em situações de chama ou emissão de fumos. Permite a fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Possui medidas de 50 x 50 x 32,5 mm e uma profundidade de 32,5 mm, sendo uma peça adaptável para diferentes classes de ambientes de trabalho e em diferentes sistemas e instalações profissionais.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO  
CONECTOR

categoria 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e  
dados

TEMPERATURA MÁXIMA  
DURANTE TRABALHOS DE  
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA  
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE  
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe  
direto, sem necessidade de  
ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053098141               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.05              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>HLT |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>80.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.55          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.03  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>224.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.54        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>290.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

