Perfil de alumínio Ofiblock Line configurado grafite Simon K45

REF. **KFC1446U/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o perfil Ofiblock de alumínio configurado para encaixe de RJ45 da coleção Simon K45, obterá a máxima funcionalidade e conetividade no mínimo espaço para sua zona de trabalho. Com acabamentos em grafite, é compatível com portos Keystone, ATT e Avaya, consta de 4 módulos para 4 elementos base de tomada Schuko. Este perfil Simon K45, tem uma dimensão de 54 x 225 x 54 mm, e inclui placa cega para facilitar a distribuição interna de cablagem. De placa plana e ligação rápida de bornes, conta com 2 conetores e cobertura contra poeira, e está desenhado para instalação encastrada. Com 3 bases de circuito de corrente padrão, suporta tensão de alimentação de 250 Volts e intensidade de 16 Amperes. Para uma maior proteção em caso de incêndio, compõe-se de perfil de alumínio anodizado e tampas laterais de termoplástico autoextinguível sem halogéneos, para prevenir a propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Espelhos da gama Ofiblock Line Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 3 bases grafite alimentadas através de um conetor de ligação rápida de 3 polos macho, 1 placa de voz e dados plana, 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP, 2 cabos elétricos de 2 metros de comprimento terminados em ficha Schuko, 2 cabos de voz e dados de 2 metros de comprimento terminados em conetor RJ45 macho, 1 placa cega, 2 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

A referência não inclui espelho Ofiblock Line.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM
Configuração disponível em 1, 2 e 4 elementos e disponível para configurar em 1, 2, 4 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© SL110, SL Tool less, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Panduit© Série Netkey, Rit©, Siemon© Série MAX Keystone e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone I e II

CONECTORES RJ45
Inclui 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE PLACAS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de dados plana

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

NÚMERO DE TOMADAS
3 bases para circuito de corrente padrão

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.ª KSF134/8)

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436065277

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.88

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.88

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436065277

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
230.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5.34

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.88

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM