

Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido Simon 82 Centralizaciones

REF 75253-69



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Centralizaciones

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte lámpara neón y tecla con visor.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

365040 MMQ

PESO NETO

0.022 KGM

PESO BRUTO

0.022 KGM

EAN PRODUCTO

8421053255933

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

54 MMT

ANCHO EMBALAJE

52 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

130 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.432 DMQ

PESO NETO

0.11 KGM

PESO BRUTO

0.11 KGM

EAN EMBALAJE

8421053069769