

## Kit front para 2 elementos con 2 bases enchufe schuko blanco brillante Simon 100

REF. 10020202-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit frontal pensado para ocupar 2 elementos que cuenta con 2 bases de enchufe tipo schuko y un bonito acabado de color blanco brillante. Pertenece a la gama de Simon 100. Es muy útil, elegante y funcional. La instalación no puede resultar más fácil, rápida y segura. Funciona por inserción y se puede instalar horizontal como verticalmente, así que se adapta a las necesidades del usuario en cuanto a espacio disponible. Cuenta con un tipo de accionamiento por inserción y un tipo de embornamiento por 1 clic. Por lo que respecta a su mantenimiento bastará con pasar un paño humedecido en agua jabonosa. Para su funcionamiento, es recomendable que la pieza oscile en un intervalo de temperatura de entre 5 a 40° C y un intervalo temperatura de -25 a los 50° C para su almacenamiento. Este producto, que destaca por su bonito acabado brillante, responde a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y se comercializa en toda la CE. En el embalaje se encuentran tanto las tapas como las teclas.

### ACABADO

Blanco brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Este kit se puede instalar en sentido horizontal o vertical en función del espacio en la pared y cómo estén instaladas las cajas de empotrar

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

2 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146101

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

329406

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053146101

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.098

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.098

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

155

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.098

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.098

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT