

**Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento eléctrico blanco Simon 27 Play**

REF. 27332-35



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Un control sencillo en un mecanismo de mando nos permite ponerlo en marcha cómodamente cuando queramos sin tener que realizar ningún esfuerzo físico extra. En el caso de los sistemas electrónicos de persianas tenemos al mejor aliado en el Grupo de dos pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento eléctrico en blanco de la serie Simon 27 Play. El pulsador, cuyas dimensiones son 45x45 mm, incluye grabado de subida/bajada de persianas, siendo su funcionamiento basculante. Este mecanismo está dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo, por lo que es perfecto para lugares donde el uso de las persianas se realiza en multitud de ocasiones a lo largo del día como centros de oficinas, colegios u hospitales. Ha sido realizada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico que le dan un plus de calidad, siendo apto para superficie y empotrar.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

### CLASE ETIM

EC000044

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### TIPO DE TRABA

Eléctrico

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Doble

### INTENSIDAD (A)

10 A

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y  
Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
38.40

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
45.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
45.70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0.08

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE  
8421053071700

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
5

ALTURA EMBALAJE  
55.00

ANCHO EMBALAJE  
105.50

LONGITUD EMBALAJE  
158.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
0.92

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.29

PESO NETO EMBALAJE  
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM