Luminaria HOLE 50 Trimless 3000K Flood Blanco CRI98

REF. **91421932-300**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 50 de SIMON. Instalación trimless con temperatura de color de 3000K y óptica Flood de 35º. Acabado en color blanco. CRI98 y <3 Step MacAdam. Potencia de 9 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP20. Rango de temperatura de 0ºC a 35ºC. Flujo lumínico de 640 lm.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Trimless

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
33 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CRI
98

DRIVER INCLUIDO
No

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 3

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
103 lm/W

LÚMENES (LM)
640 lm

LÚMENES/W
640

PASOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓPTICAS
Flood 35º

POTENCIA (W)
9 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC
Sí

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 63000:2018|EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8436547048564

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.444

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.432

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8436547048564

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80

ANCHO EMBALAJE
176

LONGITUD EMBALAJE
290

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4083200

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.432

PESO NETO EMBALAJE
0.432

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM