

## BASE 6 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. BM712603



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### EMBALAJE

Fajín

#### CLASE ETIM

EC000330

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

#### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

#### NÚMERO DE TOMAS

6

#### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

#### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM)

1.5

#### TIPO DE ENCHUFE

C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CABLE

5 m

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017  
| UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967851

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.78

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

375

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

74

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.76

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1137750

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41

### EAN EMBALAJE

18412853008307

### PESO BRUTO EMBALAJE

4.68

### ALTURA EMBALAJE

375

### LONGITUD EMBALAJE

150

### PESO NETO EMBALAJE

4.56

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4781250

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

85