# Proyector 640.32 Superficie NW Spot Blanco

REF. **64032030-284**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector para instalar en superficie y con acabado en color blanco de la serie Simon Proyectores 640.32. Cuenta con óptica Spot y Ecorrae de categoría A, además de presentar una temperatura de color de 4000 K y una intensidad lumínica de 900lm/9W. Su vida útil es de unas 30.000 horas, aproximadamente, si funciona a 25ºC aunque es un proyector perfecto para colocar en lugares cuya temperatura máxima sea de 35ºC, aproximadamente. Este proyector se alimenta a través de una fuente de 120-240V y tiene una frecuencia detallada de 50/60Hz y un control a través de On/Off. Su peso es de 0,6 kg y sus dimensiones son: 75 mm de diámetro y 145 mm de largo. La serie de Proyectores Simon 640.32 resulta ideal en exposiciones, museos y retail ya que ofrece una iluminación puntual o general, dependiendo del tamaño y la potencia lumínica.

### APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001744

# INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
35 ºC máxima

**ALIMENTACIÓN (V~)**
120/240 V~

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
4000 K

**CONTROL**
On/Off

**CRI**
80.00

**DRIVER INCLUIDO**
Sí

**CLASE ELÉCTRICA**
tipo 1

**L70 (ºC)**
100.000 h a 25º C

**L90 (ºC)**
30.000 h a 25ºC

**TIPO DE COLOR**
NW

**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
100 lm/W

**LÚMENES (LM)**
900 lm

**LÚMENES/W**
900 lm/9W

**ÓPTICAS**
Spot

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA**
Categoría exento

**POTENCIA (W)**
9 W

**VIDA ÚTIL**
50.000 h

**PROTECTION ICONS**





**CHROMATICS CRI ICONS**




**MAINTENANCE ICONS**




**POWER ICONS**




**COLOUR LIGHT ICONS**





**OPTICS ICONS**



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

### TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

### INSTALLATIONS ICONS


## NORMATIVA

### GARANTÍA
5 años 50.000 h

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS


# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053141212

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.59

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053141212

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM