Simon NEON Posto de Carregamento de Coluna com 2 Cabos retos de 5m T2 Monofásico 7,4 kW - Max. 14,8 kW + Módem 4G

REF. **0621232-100**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de carregamento da série NEON da Simon, de montagem de tipo coluna. Cabo duplo de 5 m de tipo reto com conector de tipo 2. Suporte de cabo incluído. Potência por tomada de 7,4 kW, potência máxima de 14,8 kW (monofásico de 230 V, 50 Hz) com oscilação smart entre tomadas. Modo 3 de carregamento de acordo com a norma EN 61851-1. Potência de carregamento da estação de carregamento configurável através de software. Sistema de gestão master-slave dinâmico entre Postos de carregamento com possibilidade de gestão de potência. Compatível com acessórios SPL SIMON. Coroa de LED de 360° com indicação do estado através de código de cores. Leitor de cartões RFID, ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Estão incluídos 10 cartões para o uso do Posto de carregamento. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Inclui Módem 4G de comunicação 4G com antena. Caixa em aço inoxidável IK10 e IP54 adequada para instalação interior ou exterior, 1390 x 340 x 180 mm e proteção de duplas segurança antivandalismo com chave de tipo bump. Frente de policarbonato com tratamento antirriscos. Sistema de segurança interno de desativação eletrónica em caso de abertura de porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) classe A de sensibilidade de 30 mA e magnetotérmico (MCB) curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

ACABAMENTO

Revestido a pó

APLICAÇÃO

Câmaras municipais,Hotel,Estacionamento,Comércio,Via pública

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Câmaras municipais,Hotel,Estacionamento,Comércio,Via pública

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ponto de carregamento, 10 cartões RFID, instruções e kit de fixação.

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
6 -25 mm^2

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G
Incluido

TIPO DE CONEXÃO
Interna (através de bornes de ligação protegidos)

TIPO DE CONECTOR
2x cabo reto 5 m T2 7,4 kW

MEDIDOR DE ELETRICIDADE
Sim

FREQUÊNCIA
50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
10

INTENSIDADE (A)
32 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP54

TIPO DE LINHA
Monofásico

INDICADOR DE ESTADO MODO 3
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-30 - 50 ºC

NÚMERO DE SAÍDAS
2

FUNCIONAMENTO DA(S) TOMADA(S)
Independente

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)
2,3 kW - 7,4 kW por tomada

TIPO DE PROTEÇÃO
Proteção magnetotérmica curva C + diferencial de 30 mA, classe A por tomada

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
25 - 70 ºC

TOLERÂNCIA (%)
10

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE
Não

PROTEÇÃO RCBO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Adequado para o chão através de kit de fixação (4 pernos)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053288917

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
545.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
170258000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
41.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
41.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053288917

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM
545.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
162519000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
41.00