# Marco con cierre de seguridad y tapa porta-mecanismos con alojamiento para 2 funciones K45 de 45x45mm y 2 conectores RJ45 keystone

REF. **KFH201SEC/74**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Simon renueva por completo su gama de cajas de suelo estancas para entornos interiores y exteriores. Se trata de un marco portamecanismos con cierre de seguridad para entornos que requieran restricción de acceso, con capacidad para 2 funciones K45 de 45x45mm y 2 conectores RJ45 Keystone. En combinación con su cubeta, permitirá la instalación en suelo técnico o pavimento. El diseño de producto, unido a su fabricación con acero inoxidable, consigue una instalación robusta, sólida y segura ya que soporta un chorro de agua de 1 kg/cm$^2$ en cualquier dirección, alcanzando un grado de protección IP66 estando la tapa cerrada. Soporta también una carga máxima de 2000 kg y una resistencia IK08 al impacto. Mantiene un óptimo radio de curvatura del cableado en conexiones de voz y datos de altas categorías. Disponible nuestro accesorio para conexión de clavija con tapa cerrada, de modo que podamos mantener nuestras conexiones activas con un IP54 (ver referencia KFA1001), la posibilidad de nivelar nuestra caja en caso de tener un forjado irregular (ver referencia KFA1003) o la capacidad de concatenar más de una caja (ver referencia KFA1002).

## ACABADO

Negro

## MATERIAL

Policarbonato

## COMPATIBILIDAD

Soluciones K45

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Unidad portamecanismos, tapa con cierre de seguridad, juntas de estanqueidad cubeta IP66, 4 tornillos, alojamiento para conector RJ45 Keystone y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000024

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una cubeta para Caja de suelo estanca IP66

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, cuando la unidad portamecanismos no está en uso permite el cierre hermético de la tapa. Para mantener la protección mientras esté abierta, se dispone del accesorio ref. KFA2001

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

### FORMATO
RJ45

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP66

### DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)
2000 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-25 - +60° C

### NÚMERO DE PLACAS
2,5 módulos K45 45x45mm

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la unidad portamecanismos

### VERSIÓN
Para 2 funciones 45x45

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (°C)
+650°C (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando la unidad portamecanismos con la cubeta acorde al tipo de instalación (ref. KGT200/7x para suelo de pavimento y ref. KGT200RF/7x para falso suelo)

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60670-23:2008|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053334805

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.70

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.61

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053334805

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
114.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
180.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2565000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.70

PESO NETO EMBALAJE
0.61

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM