

## Cubeta metálica regulable pavimento para cajas SF410/..., SF470/... Simon Serie S

REF. G400



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Acero

**MATERIAL**

Acero

**CLASE ETIM**

EC000114

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

08

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

363 x 363 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 a cada lado, diagonal). Se recomienda asegurar la caja de montaje con 4 tornillos para una fijación máxima y segura.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436013964

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

5.315

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436013964

VOLUMEN EMBALAJE

9991875

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

5.3

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.315

ALTURA EMBALAJE

365

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.3

LONGITUD EMBALAJE

365

ANCHO EMBALAJE

75

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

5.315