

## Врезной односторонний 5-модульный розеточный блок (щеточный вывод кабеля) с 2 розетками Schuko и 3 свободными модулями черного цвета Simon 400

РЕФ. 44502000-138



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Чёрный

#### МАТЕРИАЛ

Металл

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по установке

#### КЛАСС ETIM

EC002759

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Нет

### ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

### ФОРМАТ

Розетка Schuko

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см

### RAL

9005

### КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

3

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

273 x 175 mm (± 2mm)

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

2

### ТИП

Блок розеточный

### ВЕРСИЯ

5 модулей

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Щетка

### КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

1

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в мебель

### УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                       |                                         |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN                    | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА                    | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>УПАКОВКИ |
| 8421053196410                         | 1.85                                    | ММТ                           |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ     | ЕДИНИЦА ВЕСА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ОБЪЕМ УПАКОВКИ                |
| 0.00                                  | KGM                                     | 5836800.00                    |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ     | EAN УПАКОВКИ                            | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ       |
| 0.00                                  | 8421053196410                           | ММQ                           |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ      | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ               | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ           |
| 0.00                                  | 1                                       | 0.00                          |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ      | ВЫСОТА УПАКОВКИ                         | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ            |
| 0.00                                  | 320.00                                  | 1.85                          |
| БРУТТО-ВЕС<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ШИРИНА УПАКОВКИ                         | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ         |
| 1.85                                  | 192.00                                  | KGM                           |
|                                       | ДЛИНА УПАКОВКИ                          |                               |
|                                       | 95.00                                   |                               |