

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base de tomada schuko para 1 RJ45 Keystone aço inox Simon K45

REF KSE10U/23/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e alojamento para conetor RJ45, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 1 base de tomada schuko, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

7

NÚMERO DE CONETORES

1

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conetor RJ45 e combinação de uma base de tomada com conetor RJ45

SECÇÃO DE CABO ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATÍVEL COM CONETORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone.

FORÇA DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP66

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+90 °C

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

NÚMERO DE LIGAÇÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

NÚMERO DE MÓDULOS

2

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente padrão

PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DIMENSÃO DA SECÇÃO (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na unidade porta-mecanismos

CONETOR RJ45

Não incluído

PLACAS RJ45 DE PRESSÃO

Keystone I e II

TIPO DE ENCAIXE DE PRESSÃO

Keystone I e II

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-25 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

PROFUNDIDADE (MM)

55 mm

DIMENSÕES (MM)

130 x 130 x 55

DIMENSÕES DA COBERTURA ARTICULADA (MM)

Ø 100 mm

DIMENSÕES DA BANDEJA ENCASTRADA (MM)

135 x 135 mm em chão de pavimento e 161 x 161 mm em chão falso

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

FERRAMENTA DE DESCARNAR (MM)

12 mm

PODE SER INSTALADO NUMA BANDEJA

Plástica

EXTINÇÃO (° C)

+650 °C (according to standard IEC 60670)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Only with tool

EXTRAÇÃO DA COBERTURA

Only with tool

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Only with tool

EXTRAÇÃO DA PLACA

Only with tool

EXTRAÇÃO DA FICHA

Only with tool

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Screw

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.425 KGM

PESO BRUTO

0.425 KGM

EAN PRODUTO

8421053142431

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

55 MMT

LARGURA EMBALAGEM

137 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

137 MMT

VOLUME EMBALAGEM

1032295 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.425 KGM

PESO BRUTO

0.425 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053142431