

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de BeldenCDT® blanco Simon K45

REF. K68/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana en color blanco de la serie Simon K45 para voz y datos. Es una placa con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de BeldenCDT®. Con un número medio de módulos, esta placa plana de la gama Simon K45 en color blanco se puede combinar en envolventes verticales como columnas, minicolumnas, canales portamecanimos y Teleblock. Esta placa Simon K45 ha sido realizada según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 y en termoplástico libre de halógenos, para así evitar una alta toxicidad y la propagación de las llamas. Es una placa apta para superficie y también para empotrar, en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C y para limpiarla, tan solo vas a necesitar un paño seco y suave y nunca paños ni limpiadores que contengan cloro. Sus dimensiones son de 45x45 mm y tiene una profundidad de 8,5 mm y su color blanco hacen esta placa perfecta para todo tipo de estancias y decoraciones.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436017153	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	