

Downlight Simon 703.23 Orientable Rond Blanc neutre Spot Blanc

RÉF. 70323030-284



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

COUPURE

Oui

LUMENS (LM)

700 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

700 lm/7.5 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Spot

ALIMENTATION (V~)

230 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

20°

PUISSANCE (W)

7.5 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

TYPE DE COULEUR

NW

DURÉE DE VIE

30.000 h

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

94 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053088814

POIDS NET DU PRODUIT

0.20

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053088814

VOLUME EMBALLAGE

2524500.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.22

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.32

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM