

## Latiguillo HDMI 2.0 hembra-hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K129C/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo HDMI 2.0 hembra-hembra, diseñada para transmitir señal digital de vídeo y audio en alta definición. Compatible con todas las envolventes K45 y con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Soporta resoluciones 4K a 60 Hz y tecnologías como HDR, ideal para salas de reuniones, aulas o entornos multimedia de alto rendimiento. Su formato 45x45 mm permite una integración limpia y profesional. El acabado blanco se adapta a cualquier entorno y la conexión hembra-hembra facilita una instalación rápida y segura con monitores, proyectores y fuentes HDMI. Solución moderna y fiable.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Policarbonato

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envolvente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

HDMI

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### TIPO DE CONECTOR

HDMI

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9005

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053338162	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 588544.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053338162	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 76.00	PESO NETO EMBALAJE 0.04
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 88.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 88.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

