

Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K128B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Marca Simon, trabaja de manera continua para obtener los mejores resultados con sus productos. Tanto en la seguridad de las personas, como de los equipos. Para ello utiliza materiales ignífugos y auto-extinguibles, y radios de curvatura en sus cajas y elementos que utilicen cableados para garantizar la no existencia de ondas electromagnéticas que generen interferencias. Este es un conector USB (Universal Serial Bus). La marca Simon trabaja con los mejores materiales en un bus estándar que define los cables, conectores y protocolos usados para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y toda clase de dispositivos electrónicos. Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora. Acabado blanco Simon K45. Embornamiento por tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros). Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1/2 elemento, 1 módulo. Apto para superficie y empotrar. Cableado de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C y de -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto- extingible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 22,5x45 mm. Fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda no usar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

USB

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

USB

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE CABLES

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064799

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.01

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436064799

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

42.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT