

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 1 troquel y 3 pretroqueles para canal DCS acero inox Simon Canalización

REF. KTA813/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 1 troquel y 3 pretroqueles para canal DCS de acero inoxidable de la serie Simon Canalización, construido con unas dimensiones las cuales son 140 x 140 x 30 mm. Además cuenta con un acabado metálico, el cual permitirá hacer relucir tus suelos, y que los canales ayuden a conseguir una decoración moderna y actual. Si quieres mantenerlo limpio y con un estado perfecto e inmejorable, solo necesitarás un paño suave y seco, no recurras ni a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podría conseguir dañar la pieza al ser de acero inoxidable. Este zócalo es apto para poner en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o sea pavimento. Para poder conseguirlo, este producto de la serie Simon Canalización, está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ALKA02/8.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo distribuidor de canal de suelo, espuma protectora, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002469

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

Diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm Consultar tabla en caso de necesitar otra configuración de zócalo para la distribución de canales para suelo Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ref ALKA02/8

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora en la base del zócalo distribuidor.

DISPONIBLE EN

1 a 3 troqueles 130 x 18 mm y 1 a 4 pre-troqueles 85 x 18 mm (consultar tabla de selección)

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

1 troquel canal DCS 130 x 18 mm y 3 pre-troqueles canal DCS 85x18 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436036581	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.40	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1474200.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036581	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.39
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1474200.00	ALTURA EMBALAJE 63.00	PESO NETO EMBALAJE 0.40
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 150.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.40	LONGITUD EMBALAJE 156.00	