Lumianaria lineal Superficie/Suspendida 1200mm DALI Blanco Microprismático CRI80 3000K

REF. **86541330-683**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal de superficie/suspendida de 1.200mm, en acabado blanco con óptica microprismática y una excelente reproducción cromática CRI>80. Disponible también en negro y en versión CRI>80 4000K. Con una potencia de 40W, ofrece un flujo luminoso de 3.618 lm, ideal para iluminación general en oficinas, comercios, pasillos o espacios residenciales que requieran una luz uniforme y de calidad. El sistema para controlar este mecanismo es DALI, un sistema que se basa en un estándar internacional y hace posible la compatibilidad total entre distintos equipos a través de un sistema maestro-esclavo. El logo DALI representa que el producto se basa en este sistema para su control.

Otras características que podemos mencionar, en cuanto a su vida útil, es que es de 50.000 horas (L70B10), por lo que lo lógico es que si se mantiene a una buena media de entre -20ºC y +35ºC la luminaria dure muchísimo más tiempo. Y en perfectas condiciones. Sus dimensiones son de 1135x50x75mm, fabricada en aluminio y con protección IP40, apta para uso en interior.

Este producto cuenta con un número de referencia que es el siguiente: 86541330-683. Aquí podrás ver todas sus características en cuanto a datos logísticos, manuales de instalación, información técnica y otros detalles de producto.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Hotel,Residencial,Restauración,Retail

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Luminaria lineal blanco de 1.200mm con óptica microprismática, CRI>80 3000K y sistema regulable DALI, que entrega 3.618 lm para una iluminación uniforme y de larga duración (50.000h) en cualquier espacio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
90 lm/W

LÚMENES (LM)
3.618 lm

LÚMENES/W
3.618lm / 40W

ÓPTICAS
General

POTENCIA (W)
40 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie/Suspendida

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8431715335446

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.00