

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro en pavimento o suelo técnico 8 elementos gris Simon 500 Cima

REF. RSF004/1



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas medidas de 160x256x15 mm, nuestra tapa abatible de 8 elementos en color gris se puede utilizar tanto para caja de suelo regulable, para registro en pavimento o para nuestro suelo técnico. La pieza está fabricada con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible totalmente libre de halógenos para asegurar que en caso de incendio ninguna llama se propague, además de una toxicidad muy baja si hubiese alguna emisión de humos. Por todo ello, la colección Simon 500 Cima logra reunir los mecanismos más seguros del mercado para aquellos que no quieren renunciar al sello de garantía de una de las marcas más especializadas del sector. Y es que Simon es una de las marcas más comprometidas por ofrecer siempre los productos más innovadores para satisfacer hasta a su cliente más exigente.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001903

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Sí, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7011

VERSIÓN

8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436056237	KGM	1.75
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436056237	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	20	0.913
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	350	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.913	250	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.913	MMT	